ASSMANN
BUSINESS SHOP

DIGITUS® Advanced 2MP WDR Full HD Indoor Dome Camera

DN-16081 4016032339175

Advanced 2MP Full HD Network Indoor Dome Camera
IP (H,264), 1/2.9" Sony Exmor Sensor, WDR, PoE ONVIF, festes Obj, Solid Light

WDR Full HD-Kamera mit LED und PoE

Mit der DIGITUS® WDR-Kamera-Serie mit SONY Exmor-Sensor, wird jedes Pixel des Bildes für eine optimale Belichtung und Farbwiedergabe verarbeitet. In Szenen mit hohem Kontrast werden die meisten über- oder unterbelichteten Bereiche korrigiert, um verwendbare Videos zu erzeugen. DIGITUS® WDR Kameras sind für kontrastreiche Lichtverhältnisse wie z.B. auf Flughäfen, in Passkontrollen und Casinos, wo ein hohes Maß der Identifizierung benötigt wird, ausgelegt und somit ideal für intelligente Videoanalyse-Anwendungen. Die DIGITUS® WDR Indoor Fixed Dome Kamera verfügt über eine 1080p Full HD-Auflösung für eine hochwertige Video Echtzeit-Anzeige, einen abnehmbaren Infrarot-Cut-Filter und 1 LED für die Bereitstellung rauscharmer Bilder bei völliger Dunkelheit in einem Abstand von bis zu 15 Metern. Durch 802.3af PoE ist eine Installation der Kamera in der Nähe einer Steckdose überflüssig, da sowohl Daten als auch Strom über das Netzwerkkabel übertragen werden. Die DIGITUS® WDR Kamera ist mit einem eingebauten microSD/SDHC-Kartensteckplatz zur lokalen Speicherung und einem digitalen Eingang/Ausgang (1DI/1DO) für Alarm- und Sensorkontakte ausgestattet. Durch die 3-Achsen Mechanik bietet die Kamera eine flexible Installation für alle Anwendungen. Durch den H.264-Codec überträgt die Kamera "High Definition"-Daten über LAN und Internet ohne Verzerrung.

- Bildsensor: 1/2.9" SONY HD CMOS-Sensor
- Hohe Lichtempfindlichkeit 0,1 Lux / F1.5, 0 Lux (bei eingeschalteter LED)
- Signal-Rausch-Verhältnis: Mehr als 48dB (automatische Verstärkungsregelung deaktiviert)
- Elektronischer Verschluss: 1/10.000 ~ 1/7,5 (langsamer Verschluss)
- Objektiv: f3.8mm / F1.5 Objektiv
- Betrachtungswinkel: 83.2° (Diagonal) / 73.2° (Horizontal) / 42.8° (Vertikal)
- IR-LED: 1 LED
- Effektive IR-Reichweite: Voreinstellung bis zu 15m
- IR-Filter
- IRIS-Modus: AES
- Weißabgleich: ATW
- Automatische Verstärkungsregelung: Auto
- IP-Schutzklasse: nicht verfügbar
- Video-Komprimierung: H.264 / MJPEG
- Auflösung: CIF / 1080p
- Bildwiederholrate: WDR 30 / 25 bps
- 4 (H.264, MJPEG) Streams
- Netzwerkgeschwindigkeit: 10/100Base-T Ehternet
- Netzwerkanschluss
- Unterstützte Protokolle: DDNS / PPPoE / DHCP / NTP / SNTP / TCP/IP / ICMP / SMTP / FTP / HTTP / RTP / RTSP / UPnP / RTCP / IPv4 / Bonjour / DNS / UDP / IGMP / QoS
- Anzahl der Online-Nutzer: 1-10
- ONVIF-kompatibel
- IEEE 802.3af PoE
- FTP / E-Mail / SMS-Ereignis-Benachrichtigung
- Externer Alarmeingang
- Digitale Dreh- / Schwenk- / Zoom-Funktion
- Bewegungserkennung
- Mehrere Benutzer mit Passwortschutz
- IP-Adressfilterung
- Digest-Authentifizierung
- Fernzugriff mit Internet Explorer auf Windows Betriebssystemen
- 16-Kanal-Video-Software für Windows Betriebssysteme
- 0°C ~ 40°C Betriebstemperatur
- Stromversorgung (±10%): DC12V / 1A
- Stromverbrauch (±10%): 6W (PoE); 4.8W (mit Netzteil)
- Stromaufnahme (±10%): 400mA
- Nettogewicht: 0,4kg
- Minimale Systemanforderungen: AGP-Grafikkarte, Direct Draw, 32 MB RAM. Windows 7, Vista & XP, DirectX 9.0 oder höher, Internet Explorer 7.x oder höher
- Farbe: Pantone 420 C / RAL 9002

Lieferumfang

- IP-Kamera
- Bedienungsanleitung
- Software CD

ASSMANN
BUSINESS SHOP

DIGITUS® Advanced 2MP WDR Full HD Indoor Dome Camera

DN-16081 4016032339175

→ Logistik

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	20	13,05	40,00	63,00	3,30	8316,00
Innen-VPE	1	0,65	19,00	15,00	12,00	3420,00
Einzel-VPE	1	0,65	19,00	15,00	12,00	3420,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

→ Betriebssysteme:

→ Verpackungstyp:

PAPERBOX

Ursprungsland: Taiwan